



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ34.В.00327/19

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0010258

Общество с ограниченной ответственностью «Огнеза». Адрес: 127410, Россия, г. Москва, ш. Алтуфьевское, д. 31Б, помещение II, комната 1. ОГРН: 1117746409208. Телефон: +7 (499) 709-77-39. Факс: +7 (499) 709-71-69. E-mail: spb@ogneza.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Огнеза». Адрес: 127410, Россия, г. Москва, ш. Алтуфьевское, д. 31Б, помещение II, комната 1. Адрес производства: 195030, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Коммуны, д.67. ОГРН: 1117746409208. Телефон: +7 (499) 709-77-39. Факс: +7 (499) 709-71-69. E-mail: spb@ogneza.com

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЖ-АУДИТ». Адрес: 109428, Россия, г. Москва, Рязанский проспект, д.10, стр.2, офис 412, тел./факс: +7 (495) 740-43-62 (61), e-mail: info@rozhaudit.ru. Почтовый адрес: 109456, г. Москва, а/я 4. ОГРН: 5087746009489. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Пропитка огнезащитная водорастворимая «ОГНЕЗА-ПО», код ОК 005 (ОКП): 20.59.59
выпускаемая по ТУ 20.59.59-026-92450604-2019, марки
«ОГНЕЗА-ПО-Т» обеспечивает получение
трудновоспламеняемых тканей в соответствии код ЕКПС:
с Приложением № 0021359.
Серийный выпуск.

код ТН ВЭД России: ----

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний № С-4/11-2019 от 07.11.2019 г. испытательного центра ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН24, внесен в реестр аккредитованных лиц 15.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Акт о результатах анализа состояния производства № 313/ОС-19 от 09.09.2019 г. ОС ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 20.59.59-026-92450604-2019, эксплуатационная документация

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 13.11.2019 по 12.11.2024

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

В.Н. Сорокин

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

И.А. Поединцев

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.ПБ34.В.00327/19

(обязательная сертификация)

№ 0021359

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 50810-95	Пожарная безопасность текстильных материалов. Ткани декоративные. Метод испытания на воспламеняемость и классификация	Ткань из натурального 100 % хлопка, обработанная пропиткой огнезащитной водорастворимой «ОГНЕЗА-ПО» (ТУ 20.59.59-026-92450604-2019), марки «ОГНЕЗА-ПО-Т» методом окунания при расходе пропитки не менее 200 г/м ² (расход, установленный изготовителем, без учета потерь), относится к трудновоспламеняемым по ГОСТ Р 50810-95, после ускоренного гидролиза – к легковоспламеняемым по ГОСТ Р 50810-95.
ГОСТ Р 50810-95	Пожарная безопасность текстильных материалов. Ткани декоративные. Метод испытания на воспламеняемость и классификация	Ткань из хлопкополиэфирной ткани (состав - 50 % хлопка, 50 % полиэфира), обработанная пропиткой огнезащитной водорастворимой «ОГНЕЗА-ПО» (ТУ 20.59.59-026-92450604-2019), марки «ОГНЕЗА-ПО-Т» методом окунания при расходе пропитки не менее 170 г/м ² (расход, установленный изготовителем, без учета потерь), относится к трудновоспламеняемым по ГОСТ Р 50810-95, после ускоренного гидролиза – к легковоспламеняемым по ГОСТ Р 50810-95.
ГОСТ Р 50810-95	Пожарная безопасность текстильных материалов. Ткани декоративные. Метод испытания на воспламеняемость и классификация	Ткань синтетическая (артикул 4с-5КВ), обработанная пропиткой огнезащитной водорастворимой «ОГНЕЗА-ПО» (ТУ 20.59.59-026-92450604-2019), марки «ОГНЕЗА-ПО-Т» методом окунания при расходе пропитки не менее 180 г/м ² (расход, установленный изготовителем, без учета потерь), относится к трудновоспламеняемым по ГОСТ Р 50810-95, после ускоренного гидролиза – к легковоспламеняемым по ГОСТ Р 50810-95.



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

[Signature]
подпись

В.Н. Сорокин

инициалы, фамилия

И.А. Поединцев

инициалы, фамилия